

## FICHA TÉCNICA – PELÍCULA TINTADA BASIC

3 ANOS DE GARANTIA

### Descrição do Produto

Película fabricada com jateamento de tinta na cola, sua capacidade de bloquear os raios UV protege os estofados e acabamentos, evitando o desbotamento e o envelhecimento precoce. Ideal para quem deseja qualidade, eficiência e estética a um preço acessível.

### Características do Produto

#### Composição

- Filme em poliéster;
- Adesivo acrílico sensível à pressão;
- Revestimento resistente a riscos e abrasão.

### Benefícios

- Excelente relação custo x benefício;
- Bloqueio de até 99% dos raios UV;
- Garantia de 3 anos;

### Aplicação recomendada:

Veículos de uso diário, veículos de passeio e frotas que buscam estética e privacidade.

### Benefícios adicionais:

- Conforto ótico;
- Proteção UV;
- Aumento da privacidade;

### Características técnicas

| Propriedade                        | Especificação |         |         |         |         |
|------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|                                    | 05%           | 20%     | 35%     | 50%     | 70%     |
| Transmitância de Luz Visível (TLV) | 05%           | 20%     | 35%     | 50%     | 70%     |
| Espessura                          | 1,5 mil       | 1,5 mil | 1,5 mil | 1,5 mil | 1,5 mil |
| IR – Rejeição de Infravermelho     | 11%           | 10%     | 10%     | 10%     | 10%     |
| Construção                         | 2 ply         | 2 ply   | 2 ply   | 2 ply   | 2 ply   |
| Bloqueio de UV                     | Até 99%       | Até 99% | Até 99% | Até 99% | Até 99% |
| Garantia                           | 3 anos        | 3 anos  | 3 anos  | 3 anos  | 3 anos  |

### **Instalação – Orientações Gerais**

Para garantir o melhor desempenho, recomenda-se instalação profissional.

Passos essenciais

- Limpeza interna e externa rigorosa do vidro;
- Corte preciso da película seguindo as curvas do vidro;
- Uso de solução apropriada de aplicação;
- Aplicação com espátulas técnicas para eliminar a água;
- Ajuste térmico (quando necessário) para moldar o filme.

### **Dicas**

- Utilize solução de deslizamento adequada;
- Nunca aplique sobre superfícies contaminadas com silicone;
- Cortes imprecisos prejudicam a aderência;
- Inicie a espatulação sempre do topo para base.

### **Armazenamento do Produto**

- Guardar em local limpo e seco;
- Proteger da luz solar direta;
- Temperatura abaixo de 38°C.
- 

### **Garantia World Film – Condições Gerais**

A garantia cobre:

- Descolamento;
- Delaminação;
- Manutenção das propriedades óticas e solares durante o prazo estabelecido.

A garantia não cobre:

- Instalação inadequada;
- Mau uso ou danos acidentais;
- Aplicação em superfícies não recomendadas;
- Não observância da legislação vigente;
- Uso de produtos químicos agressivos.

*Cuidados após a instalação*

- Não limpar por 48 horas;
- Não utilizar escovas, esponjas abrasivas ou solventes;
- Limpar sempre com sabão neutro e pano macio;
- Evitar adesivos, ventosas e objetos sobre a película.

### **Observações Importantes**

Antes da aplicação, certifique-se de que o produto atende à finalidade desejada. O uso correto e a instalação profissional são essenciais para garantir o desempenho pleno e a validade da garantia.

A World Film se compromete com a entrega de produtos de alta qualidade e suporte técnico especializado para todos os seus parceiros e clientes.